

easyflooring

waterproof

easyflooring XL 1520 X 230 mm



Certificado REACH:

REACH es un Reglamento de la Unión Europea, que tiene como finalidad mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente contra los riesgos que pueden presentar los productos químicos, a la vez que se potencia la competitividad de la industria química.

Doble capa de protección

Con el barniz PUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, Además de la protección UVA con la que doptamos todos nuestros pavimentos.



Nuestros suelos disponen de una gran capacidad para acabar con caídas, resbalones y accidentes en zonas más peligrosas.



SCC

el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología SCC (Stone Composite Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



¡No más ruidos!

Gracias a la barrera Silence Technology, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Camina con tacones por casa, siéntete a gusto.



¡Instalación rápida y sin complicaciones! Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Espesor

Nuestros suelos cuentan con la tecnología SCC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.



Gran Formato

easyflooring
1520 X 230 mm



SCC

el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología SCC (Stone Composite Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



¡No más ruidos!

Gracias a la barrera Silence Technology, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Camina con tacones por casa, siéntete a gusto.

Doble capa de protección

Con el barniz PUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, Además de la protección UVA con la que dotamos todos nuestros pavimentos.

¡Instalación rápida y sin complicaciones!

Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Sistema de instalación: **Click unilin**

Medidas: **1520 x 230 mm (ISO 24341)**

Grosor Total: **5,5 mm (ISO 24346)**

Tratamiento superficie: **SOLID PUR**

Lámina acústica: **SILENCE TECHNOLOGY**

Capa de desgaste: **0,7 mm (ISO 24340)**

Bisel: **SOFT MICRO**

Clasificación: **23/34/43 (ISO 10874)**

Grupo de desgaste: **T (EN649:2011)**

Solidez de colores a la luz: **Grado 6 (ISO105 B02:2013)**

Estabilidad dimensional: **≤ 0,10% (ISO23999:2012)**

Comportamiento al fuego: **Bfl-S1 (EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2)**

Resistencia al deslizamiento: **Clase 2 (UNE-EN 13893V)**

Emisión formaldeído: **APTO (EN 717-1:2004)**

Test de rayadura de la rueda de silla: **APTO (ISO 4918)**

Apto para calefacción de agua: **Max 30°C**

Apto para calefacción eléctrica: **Ok**

Aislamiento acústico: **19dB (EN ISO 717-2 (Lw))**

Resistencia a químicos: **Buena**

* Tolerancia +/- 5 %

Logística

Kg/m² 11,52 Kg/m²

Kg/caja 24,21 Kg

Lamas/Caja 6 uds.



m²/caja 2,1 m²

Cajas/palé 48 uds.

m²/palé 100,8 m²

Medidas palé 1560 x 680 x 995 mm

Peso palé 1.162,1 Kg



REACH es un Reglamento de la Unión Europea, que tiene como finalidad mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente contra los riesgos que pueden presentar los productos químicos, a la vez que se potencia la competitividad de la industria química.